

Технические Характеристики

Тип	K75	K100
Количество обрабатываемого воздуха м ³ /ч	7500	10000
Скорость об/мин.	700	700
Радиус действия, м	7	9
Зона влияния, м ²	200	300
Макс. высота установки, м	6	12
Макс. высота потолка, м	8	18
Поглощаемая мощность, Вт	200	300
Частота, Гц	50	50
Напряжение электропитания, В	230/400	230/400
Тип электропитания	трехфазовый (*)	трехфазовый (*)
Потребление электроэнергии А	1,7/1,0	1,7/1,0
Степень защиты	IP44	IP44
Тип вентилятора	винтовой центробежный	винтовой центробежный
Количество вращательных лопастей	2	4
Уровень шумов, дБ	30	30
Ширина Ø, мм	680	680
Высота, мм	570	570
Вес, кг	16	18
Внешнее покрытие	Краска на эпоксидном порошке	
Цвет	черный	

Поле применения

Воздушный смеситель KING предназначен для помещений, где для улучшения комфорта и снижения расхода энергоресурсов необходимо перемещение воздушной массы:

- Промышленность**

Промышленные цеха, коммерческие структуры, складские помещения, мастерские.

- Спортивные структуры**

Бассейны, теннисные корты, спортзалы, дворцы спорта.

- Сельскохозяйственный сектор**

Парники, фермы для разведения птицы и скота.

APEN GROUP S.p.A.

20060 Pessano con Bornago (mi) - Italy -

Casella Postale 69

Via Isonzo, 1

(ex Via Provinciale, 85)

Tel. +39-02-95.96.93.1 Fax +39-02-95.74.27.58

www.apengroup.com

open@apengroup.com